

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO HARDHOUTOLIE Spray op waterbasis

OMSCHRIJVING	Hardhoutolie is speciaal bestemd voor hardhouten tuinmeubelen en samengesteld uit hoogwaardige oliën, welke vergrijzing van het hout voorkomt en de natuurlijke kleur van het hout accentueert. Biedt een uitstekende bescherming, is waterafstotend en dringt diep door in het hout. Geeft geen filmvormende laag, waardoor het niet kan bladderen of barsten.
TOEPASSING	Tenco Hardhoutolie is een onderhoudsmiddel voor hardhouten tuinmeubelen te voorkoming van vergrijzing en accentueert de houstructuur.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> -Snelle droging -Niet vergelend -Eenvoudige verwerking -Minder belastend voor het milieu -Geur arm -Voorkomt vergrijzing -Accentueert de houtstructuur
BASISGEGEVENS	
Vorm	Aerosol (onder druk vloeibaar gemaakt)
Kleur	Volgens de produktbeschrijving
Geur	Zwak, karakteristiek
Kookpunt	100 °C
Vlampunt	Niet van toepassing
Dampspanning bij 20 °C.	23 hPa
Dichtheid bij 20 °C.	1 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Viscositeit	Niet bepaald
Theoretisch rendement	Ca. 2-3 m ² per spuitbus
Droogtijden	Stofdroog na ca. 1 uur bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l. Dit product bevat maximaal 40 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 38,7%
GEBRUIKSAANWIJZING	Voor en tijdens gebruik goed schudden. Het hout moet droog,

	<p>schoon en vetvrij zijn. Tenco Hardhoutolie met de spuitbus in een dunne en gelijkmatige laag opbrengen. 1 maal behandelen is voldoende. Advies: Eerder met beits of lak behandeld hout goed kaal schuren. Vergrijst hardhout behandelen met Tenco Hardhout Ontgrijzer zodat de oorspronkelijke houtkleur weer verschijnt. Nieuw hardhout adviseren wij enkele maanden buiten te laten staan zodat inhoudsstoffen en/of fabrieksolie door verwerking zullen verdwijnen. Daarna licht schuren en behandelen met Tenco Hardhoutolie. Onderhoud: De behandeling, met name de liggende delen, enkele malen per jaar herhalen. Tenco Hardhoutolie biedt op deze wijze een zeer gemakkelijk onderhoudssysteem.</p>
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	8 °C bij 80 %RV
VERDUNNING	Tenco Hardhoutolie is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met water.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	500 ML