



PAINTING THE PAST

Topcoat

Omschrijving:

Painting the Past Topcoat is een transparante, kleurloze watergedragen matte lak, die een vlekbestendige duurzame afwerking geeft aan poreuze ondergronden.

Toepassing:

Painting the Past Topcoat is geschikt als afwerkingslaag op alle soorten hout binnenshuis. Tevens kan de Painting the Past Topcoat als bescherm laag over de Painting the Past Matt Krijtlak en Painting the Past Eggshell Krijtlak geschilderd worden. Denk hierbij aan o.a. vloeren, trappen, keukenkastjes en tafels.

Om doorbloeding te voorkomen adviseren we om onbehandeld hout dat een dekkende afwerking gaat krijgen, bv vloerdelen of keukens, eerst te voorzien van een laag Painting the Past Stainblock. Na droging kan deze dan afgewerkt worden met Painting the Past Krijtlak en Painting the Past Topcoat voor een slijtvast eindresultaat.

Belangrijkste kenmerken:

- | | | |
|---------------------------|------------------|--------------------------|
| * Matte uitstraling | * Snelle droging | * Makkelijk te verwerken |
| * Hoge slijtvastheid | * Reukarm | * Hittebestendig |
| * Beschermt tegen vlekken | * Waterbestendig | * Kleurloos |

Verkrijgbaarheid:

Painting the Past Topcoat is kleurloos en leverbaar in blikken van 1 liter.

Droogtijden en verbruik:

Droogtijden:

- | | |
|----------------------------|--|
| * Stofdroog na ca. 30 min. | * Overschilderbaar na ca. 12 uur. |
| * Schuurbaar na ca. 4 uur | * Volledig uitgehard en belastbaar na ca. 7 dgn. |

Verbruik:

10-15 m² per liter. (afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode)

Verwerking:

Aanbrengen:

Painting the Past Topcoat wordt in dunne lagen met een kwast of geschikte roller aangebracht. Painting the Past is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te worden.

Goed roeren voor gebruik !

Lak op waterbasis dient u iets sneller te verwerken dan lak op terpentinebasis.

Breng de verf rijkelijk aan, verdeel gelijkmatig, werk af en laat drogen. Op grotere vlakke oppervlakken kan de verf worden aangebracht met een (lakvilt)roller.

Verwerkingstemperatuur:

Verwerk Painting the Past Topcoat bij temperaturen tussen 10°C en 25°C.

Vorbereiding:

De ondergrond dient droog, schoon, en stofvrij te zijn.

Verwijder alle losse verflagen. Eventuele vet, olie en wax-lagen verwijderen met de Paint & Wax Remover van Painting the Past en was grondig na met schoon water.

Onbehandeld hout transparant afwerken: (binnenshuis)

Ontvet de te schilderen ondergrond goed met een geschikte ontvetter en schuur daarna goed, in de richting van de houtnerf, met P120 om een gelijkmatige en egale ondergrond te verkrijgen.

Breng daarna minimaal 2-3 lagen Painting the Past Topcoat aan. Schilder in de richting van de houtnerf. Schuur tussen de lagen de ondergrond licht met P240 en vergeet niet om de ondergrond stofvrij te maken voordat u een volgende laag aanbrengt.

Onbehandeld hout transparant afwerken: (binnenshuis)

Ontvet de te schilderen ondergrond goed met een geschikte ontvetter en schuur daarna goed, in de richting van de houtnerf, met P120 om een gelijkmatige en egale ondergrond te verkrijgen. Breng vervolgens een laag Painting the Past Stainblock aan.

Na droging twee lagen Painting the Past krijtlak en laat deze goed drogen.

Breng daarna minimaal 2-3 lagen Painting the Past Topcoat aan. Schilder in de richting van de houtnerf. Schuur tussen de lagen de ondergrond licht met P240 en vergeet niet om de ondergrond stofvrij te maken voordat u een volgende laag aanbrengt.

Schilderen van reeds geschilderde hout (binnenshuis).

Reeds geschilderd hout, waarbij niet bekend is wat de oude verflagen zijn, volledig kaal schuren of afbijten met Painting the Past Wax & Paint Remover.

Hout dat recent geschilderd is met watergedragen verf licht schuren met P220 en stofvrij maken.

Breng daarna minimaal 2-3 lagen Painting the Past Topcoat aan. Schuur tussen de lagen de ondergrond licht met P240 en vergeet niet om de ondergrond stofvrij te maken voordat u een volgende laag aanbrengt.

Houdbaarheid:

Onaangebroken en originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C 2-3 jaar.

Beschermen tegen vorst en hitte.

Bewaar restanten in een glazen pot of in een andere, kleinere, goed afsluitende verpakking.

Painting the Past Topcoat binnen 6 maanden na aankoop gebruiken.

Na deze datum aanvaarden wij geen verantwoording voor verminderde kwaliteit van de inhoud of verpakking.

Afvalverwerking:

Painting The Past producten zijn gebaseerd op water: toch mogen restanten niet worden weggespoeld door de afvoer. Afval moet worden afgevoerd in overeenstemming volgens de milieubescherming wet van 1990 en de daartoe behorende voorschriften.

Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke milieudienst.

Milieu en gezondheid:

Alle Painting the Past producten voldoen aan de laatste milieuvorschriften ten aanzien van het gehalte vluchtige stoffen (VOS-Vluchtige Organische Stoffen) in de verf en zijn eco-vriendelijk.

Zorg bij het aanbrengen en drogen van de Painting the Past Topcoat voor voldoende ventilatie. Vermijd contact met huid en ogen, in het geval van contact met ogen, onmiddellijk overvloedig spoelen met stromend schoon water en medische hulp inroepen.

In het geval van contact met de huid, deze onmiddellijk wassen met zeep en water.

Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.

Meer informatie over Painting the Past Topcoat en de productveiligheid zijn te verkrijgen, via het veiligheid informatieblad op www.paintingthepast.nl of tel 0031(0)475 335 632.

Fysische en Chemische eigenschappen:

Fysische toestand/vorm:	Vloeibaar
Kleur:	Kleurloos
Geur:	Geen
PH:	Niet bepaald
Kookpunt:	ca. 100°C.
Vlampunt:	Geen
Explosiegrenzen:	Geen
Relatieve dichtheid:	Water = 1) = ± 1.05 bij 20 °C. (ISO 9862)
Water oplosbaar:	Volledig oplosbaar
Vetoplosbaarheid:	Geen
Solventoplosbaarheid:	niet van toepassing

De informatie op dit informatieblad is zover ons bekend en volgens onze ervaring correct.

Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, daar ondergrond, toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen. Het is altijd mogelijk vooraf informatie op te vragen via info@paintingthepast.com.

De geleverde informatie ontslaat gebruikers niet van de verantwoordelijkheid, de kleur vooraf te controleren, eigen testen en proeven uit te voeren m.b.t. de ondergrond, noch houdt de informatie juridisch bindende garantie van bepaalde eigenschappen of geschiktheid voor een bepaald doel in.

Wij accepteren daarom geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen.

Bij het verschijnen van een nieuw productinformatieblad vervalt deze editie.